



Especificaciones Técnicas

Hardware	G-SPEAK CLASSIC	G-SPEAK CLASSIC+
Voltaje de alimentación	10V - 30V CC	
Uso de corriente (incluyendo el Módulo de Llamadas)	En espera: 30mA Máximo: 300mA	
Cableado requerido (entre el Módulo de Llamadas y el Controlador GSM)	Seis cables de mínimo 0,2mm ² Máximo 10m entre el Módulo de Llamadas y el Módulo GSM	
Rango de tiempo de pulso de salida	0,1s - 24 hr (en milisegundos)	
Compatibilidad con redes	GSM 900/1800MHz	
Tarjeta SIM requerida	Sí - con servicios de voz y datos activados	
Saldo para llamadas requerido	Sí	
Temperatura de operación	-20°C a +50°C	
Material de la carcasa	ABS	
Protección contra picos	Sí	
Canales	Uno - Solo salida	Cuatro - configurables individualmente como entradas o salidas
Activación de entrada	NA	Borde ascendente, borde descendente o ambos
Tiempo de Filtro	NA	0,1s - 24 hr (en milisegundos)
Tiempo Entre Eventos	NA	0,1s - 24 horas (en milisegundos)

Funcional	G-SPEAK CLASSIC	G-SPEAK CLASSIC+
Capacidad de cambiar o monitorear dispositivos y funciones	Una salida para activar dispositivo/función	Cuatro - configurables individualmente como entradas o salidas
Cantidad de usuarios	Hasta dos teléfonos de voz, además de hasta diez teléfonos "clave" que pueden activar las salidas	Hasta cuatro teléfonos de voz (dos por botón de llamada) además de hasta 100 teléfonos "clave" que pueden activar salidas
Funcionalidad especial	No	Modo hablar ¹ Modo escuchar ¹ Activación de salidas por SMS
Consulta de estatus de sistema	Sí, vía SMS ¹	
Consulta de configuración de sistema	Sí, vía SMS ¹	

¹ SMS vía teléfono de voz

Especificaciones Técnicas

Facilita la llamada a a números de teléfono seleccionados - fácil de usar y evita el abuso.
Ideal para:

- Niños pequeños para llamar a sus padres
- Personas mayores para llamar a sus hijos y cuidadores
- Complejos industriales y almacenes



SISTEMA INTERCOMUNICADOR DE CITOFONIA POR GSM



**Comunicación
inalámbrica.
Posibilidades
infinitas.**

Salvo error u omisión- Centurion Systems (Pty) Ltd. reserva el derecho de cambiar cualquier producto sin previo aviso

www.CentSys.com

Centurion Systems (Pty) Ltd Sudáfrica
Número de teléfono: +27 11 699 2400





Los sistemas de intercomunicadores por GSM **G-SPEAK Classic** y **G-SPEAK Classic+** son ideales para las personas activas. Usando su teléfono móvil como auricular, podrá atender su intercomunicador y abrir su puerta desde cualquier parte donde haya cobertura GSM.

Funciones y Beneficios

Conveniencia inalámbrica

¿Conoce la expresión que dice "menos es más"? Pues cuando se trata de cableado, menos es menos: ¡menos dinero, menos tiempo y menos esfuerzo! Con el sistema de intercomunicador basado en GSM **G-SPEAK**, su propio teléfono, fijo o celular, funciona como el auricular del intercomunicador. ¡Así no hay necesidad de gastar dinero en cableado hasta su casa!

Suba la apuesta de la seguridad

Con el sistema **G-SPEAK**, usted puede contestar su intercomunicador desde cualquier parte del mundo¹, dando la apariencia de que siempre está en casa. Esto mejora mucho la seguridad y actúa como elemento de disuasión ante los intrusos. Además, únicamente los teléfonos autorizados y programados pueden acceder al sistema. El modelo **G-SPEAK Classic+** también tiene dos funciones de alta seguridad:

- **Modo escuchar**
Enmudece el micrófono en el Módulo de Llamadas de su portón, para que pueda escuchar discretamente cualquier actividad en su puerta
- **Modo hablar**
Use este modo para iniciar una conversación con cualquier persona que esté en su puerta.

Abra su puerta desde cualquier parte

El sistema **G-SPEAK** ofrece a hasta 100 usuarios² la capacidad de abrir una puerta de entrada desde cualquier parte del mundo a través de una llamada perdida (¡gratis!). No necesita arriesgar la seguridad de su hogar dándole llaves o controles remotos a su personal de jardinería o reparaciones, ¡puede darles acceso limitado incluso si está relajándose en una playa tropical! Usted siempre tiene el control.

Control y Monitoreo³

Con el **G-SPEAK Classic+**, le damos la posibilidad de monitorear y controlar hasta cuatro canales, configurables independientemente como entradas o salidas.

Reciba notificaciones por SMS en su móvil por eventos como⁴:

- El portón quedó abierto
- Las células infrarrojas de seguridad están obstruidas
- Se activó una alarma
- Falló el suministro eléctrico

Controle hasta cuatro dispositivos distintos a través de una "llamada perdida" (gratis) o SMS, por ejemplo⁴:

- Abra su portón desde cualquier parte del mundo
- Encienda o apague la bomba de la piscina
- Controle un calentador de agua o generador
- Active los sistemas de irrigación
- Encienda las luces
- Active una alarma

Configuración fácil y segura

Su sistema de intercomunicador **G-SPEAK** nuevo o existente se administra a través de instrucciones por SMS enviadas directamente desde su teléfono móvil.

Agregue, elimine y edite usuarios autorizados y seleccione las funciones del **G-SPEAK** que estos pueden usar. Recargue saldo y configure las entradas y salidas, ¡todo por SMS!

¡Se escuchará su voz!

¡Y también las de sus visitantes! **G-SPEAK** proporciona una calidad de voz clara y cristalina gracias a la más moderna tecnología GSM.

Una solución de monitoreo robusta³

Libertad, funcionalidad y flexibilidad... eso es lo que promete el **G-SPEAK**, y con un filtro de tiempo para activación de entradas y un contador de tiempo entre eventos, ambos ajustables, ¡eso es exactamente lo que ofrece! Por ejemplo: configure su dispositivo para que le envíe una notificación únicamente si el suministro eléctrico haya estado desconectado por más de 20 minutos, o recién cuando su alarma se haya activado más de dos veces.

Diseño compacto

La combinación de su intercomunicador y su puerta de entrada son el comité de bienvenida para los visitantes, así que usted quiere asegurarse de que se vean bien. El Módulo de Llamadas del **G-SPEAK** tiene un diseño atractivo y compacto que ofrece una instalación estéticamente agradable. Una luz de fondo de LED blanco logra una bella visibilidad en baja luz del módulo de Llamadas.



- ¹ Se requiere cobertura GSM
- ² **G-SPEAK Classic** permite que hasta diez personas operen la puerta automática
- ³ No aplica al modelo **G-SPEAK Classic**, solo al **G-SPEAK Classic+**
- ⁴ Ciertas funciones pueden requerir dispositivos de interfaz adicionales tales como relés, aisladores, etc.